



**NARROW ARM
US63900 CH**



US 63900 CH-AUT

Global US 63900 (jeans) Series AUTOMATIC BOTTOM HEMMING MACHINE

US 63900 CH

- Single needle, two thread, cylinderarm chainstitch machine with continuous rear roller feed and needle feed, suitable to sew bottom hems on jeans, overalls, etc. The machine is equipped with split hemming attachment, pneumatically operated hemmer opener, needle cooler and presser foot lifter.
- Máquina 1 aguja, 2 hilos, cadeneta, brazo cilíndrico con arrastre por aguja y dientes circulares, adecuada para dobladillar los bajos en jeans, monos, etc. Equipada con embudo para dobladillar. Apertura del embudo, enfriamiento de aguja y alza-prénsatelas neumáticos.
- 1-Nadel-2-Faden-Zylinderarm-Kettenstichmaschine, mit kontinuierlich arbeitendem hinteren Rolltransporteur und Nadeltransport. Geeignet zum Nähen der unteren Säume bei Jeans, Overalls usw. Die Maschine ist ausgestattet mit geteiltem Säumer, pneumatisch betätigtem Säumeröffner, Nadelkühlung und Fußchenlüfter.
- Machine canon, une aiguille, deux fils, point de chaînette, avec entraînement continu par rouleau arrière et aiguille, pour la couture d'ourlet de bas de jeans ou similaire, etc. La machine est équipée d'un guide ourleur ouvrant à commande pneumatique, refroidissement d'aiguille et relevage automatique du pied.

US 63900 CH-AUT

- Same as US 63900 CH, but with thread trimmer and thread wiper.
- La misma que US 63900 CH, pero con corta hilos y retira hilos.
- Baugleich wie US 63900 CH, jedoch mit Fadenabschneider und Fadenzieher.
- Identique au modèle US 63900 CH, mais avec en plus coupe fil et racleur de fil.

US 63900 CH-NA-AUT

- Same as US 63900 CH AUT, but with small cylinderarm.
- La misma que US 63900 CH AUT, pero con un pequeño brazo cilíndrico.
- Baugleich wie US 63900 CH AUT, jedoch mit kleinem Freiarm.
- Identique au modèle US 63900 CH AUT, mais avec en petit canon.

US 63900 AUT

- Single needle, two thread cylinderarm, lockstitch machine with continuous rear roller feed and needle feed, suitable to sew bottom hems on jeans, overalls, etc. The machine is equipped with split hemming attachment, pneumatically operated hemmer opener, thread trimmer, thread wiper, needle cooler and presser foot lifter.
- Máquina 1 aguja, 2 hilos, pespunte, brazo cilíndrico con arrastre por aguja y dientes circulares, adecuada para dobladillar los bajos en jeans, monos, etc. Equipada con embudo para dobladillar. Apertura del embudo, corta hilos, retira hilos, enfriamiento de aguja y alza-prénsatelas neumáticos.
- 1-Nadel-2-Faden-Zylinderarm-Steppstichmaschine, mit kontinuierlich arbeitendem hinterem Rolltransport und Nadeltransport. Geeignet zum Nähen der unteren Säume bei Jeans, Overalls usw. Die Maschine ist ausgestattet mit geteiltem Säumer, pneumatisch betätigtem Säumeröffner, Nadelkühler und Fußchenlüfter.
- Machine canon une aiguille, deux fils point noué avec entraînement continu par rouleau arrière et aiguille, pour la couture d'ourlet de bas de jeans ou similaire, etc. La machine est équipée d'un guide ourleur ouvrant à commande pneumatique, coupe fil, racleur de fil refroidissement d'aiguille et relevage automatique du pied.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 3500 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

STITCH LENGTH
2,1 - 3,6 mm

NEEDLE TYPE
US 63900 CH / CH-AUT
DVx57
Nm 90 – Nm 140

US 63900-AUT
UY180 GVS
Nm 90 – Nm 140

CYLINDER DIAMETER
US 63900 CH-NA-AUT: 220 mm
US 63900 CH-AUT: 290 mm
US 63900-AUT: 260 mm